

# Soluzioni di stampa per grandi formati per CAD/GIS

iPF760/iPF765

**you can**

## imagePROGRAF iPF760 and iPF765

sono stampanti da 36"/A0 che offrono elevata produttività, eccezionale qualità, precisione e una ricca serie di funzioni avanzate, studiate per garantire il massimo livello di redditività.

iPF760/iPF765
<b>36</b> POLLICI
2.400 X 1.200 DPI
MODALITÀ DI STAMPA ECONOMY
5 COLORI
A0 48 SECONDI
15.360 UGELLI
HARD DISK DA 250 GB (iPF765)
STAMPA SENZA BORDI



### Caratteristiche principali

- Gestione dei costi e del ritorno degli investimenti (ROI) - Software contabile ed eMaintenance inclusi.
- Ingombro ridotto - Esclusivo design compatto che trova posto ovunque.
- Facilità di utilizzo - Semplice sistema di caricamento della bobina e controllo della stampante dal lato anteriore.
- Massima produttività - Sostituzione dei serbatoi d'inchiostro durante la stampa
- Minimi tempi di fermo macchina grazie al rilevamento della mancata corrispondenza dei supporti (iPF765).
- Raccogliatore per documenti di grande capacità dotato di funzione di impilamento per impedire il danneggiamento delle stampe.
- Riproduzione precisa delle linee con una tolleranza di +/-0,1% e una larghezza minima di 0,02 mm.
- Integrazione con gli applicativi in uso tramite il plugin per Microsoft Office.
- Compatibile con HP-GL/2 e HP-RTL: -
  - Gestione dei file vettoriali di grandi dimensioni
  - Impostazioni tavolozza e penna HP-GL/2
  - Nesting HP-GL/2 e HP-RTL (iPF765).
  - Rotazione automatica HP-GL/2.

 imagePROGRAF

**Canon**

# Specifiche: iPF760 / iPF765

MODELLO STAMPANTE	imagePROGRAF iPF760	imagePROGRAF iPF765
<b>TECNOLOGIA</b>		
Tipo di stampante	5 colori - 36"/914,4 mm	
Tecnologia di stampa	Canon Bubblejet on Demand 6 colori tipo integrato (6 chip per testina di stampa x 1 testina di stampa)	
Numero di ugelli	Totale: 15.360 MBK: 5.120 ugelli C, M, Y, BK: 2.560 ugelli ciascuno	
Risoluzione di stampa	2.400 x 1.200 dpi	
Passo ugelli	1.200 x 2 include sistema di individuazione e compensazione degli ugelli non funzionanti	
Spessore linee min. garantito	0,02 mm	
Precisione linee	±0,1% max	
Dimensioni gocce d'inchiostro	4 pl per colore	
Capacità inchiostro	Inchiostro in dotazione: 90 ml Inchiostro in vendita: 130 ml	
Tipo di inchiostro	Inchiostro reattivo a base di pigmento/colorante Colorante: ciano, magenta, giallo e nero Pigmento: 2 x nero opaco	
Compatibilità OS	Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista/7 (32/64 bit), Macintosh OSX 10.6.x (32 bit), OS X 10.5-10.6 (64 bit), OSX 10.6.x, 10.7.x	
Linguaggi di stampa	GARO (Graphic Arts language with Raster Operations), HP-GL/2, HP RTL	
Interfaccia standard	USB 2.0 High-Speed Ethernet 10/100/1000 Base-T/TX	
<b>VELOCITÀ DI STAMPA</b>		
Bobina A0, carta comune	0,48 (modo Bozza) 1,14 (modo Standard)	
Bobina A0, carta patinata	1,14 (modo Bozza) 2,26 (modo Standard) 3,51 (modo Alta qualità)	
<b>MEMORIA</b>		
Memoria buffer/RAM	256 Mb	32 GB (memoria fisica 256 Mb)
Disco rigido	N/D	250 GB
<b>GESTIONE CARTA</b>		
Ampiezza supporti	Bobine: 10"/254 mm - 36"/914,4 mm Fogli singoli: 8"/203,2 mm - 36"/914,4 mm	
Spessore supporti	Unità bobina: 0,07-0,8 mm Alimentazione manuale caricamento dall'alto: 0,07-0,8 mm Alimentazione manuale caricamento frontale: 0,5-1,5 mm	
Lunghezza min. area stampabile	Bobina: 203,2 mm Fogli singoli: 279,4 mm	
Lunghezza max area stampabile	18 m (varia a seconda dell'applicazione e del sistema operativo)	
Diametro bobina supporto max	150,0 mm	
Modo alimentazione carta	Alimentazione bobina: Una bobina, caricamento dall'alto e consegna frontale alimentazione manuale caricamento dall'alto: Un foglio, consegna frontale alimentazione manuale caricamento frontale: Un foglio, consegna frontale	
Capacità alimentazione supporti	N/D	
Larghezza stampa senza bordi (solo bobina)	10" (254 mm), B4 (257 mm), A3 (297 mm), Banner (300 mm), 14" (356 mm), A2 (420 mm), A2+/17" (432 mm), B2 (515 mm), A1 (594 mm), 24" (610 mm), B1 (728 mm), A0 (841 mm), 36" (914 mm)	

MODELLO STAMPANTE	imagePROGRAF iPF760	imagePROGRAF iPF765
<b>DIMENSIONI E PESO</b>		
Dimensioni fisiche (L x P x A)	1.304 (L) x 877 (P) x 1.062 (A) mm (con raccogliatore) 1.304 (L) x 1.100 (P) x 1.062 (A) mm (quando il raccogliatore è nella posizione estesa per impilamento letto piano)	
Peso	63,9 kg ca.	64,1 kg ca.
Software incluso	Canon Printer Driver, Status Monitor, ExtraKit - Free Layout & iR Enlargement Copy, Hot Folder, driver ottimizzato per AutoCAD, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite (solo PC), Plug-in di stampa per Microsoft® Word/Excel/PowerPoint (solo PC)	
<b>REQUISITI DI ALIMENTAZIONE E OPERATIVI</b>		
Alimentazione	100 C.A. - 240 V (50/60 Hz)	
Potenza assorbita	Funzionamento: 140 W max Consumo a macchina spenta (standby): 0,5 W max	
Condizioni operative	15-30 °C, 10-80% (senza condensa)	
Livello di rumore (ca.)	In funzione: 50 dB ca. Standby: 35 dB max Potenza acustica: 6,6 Bel in conformità con ISO 7779	
Normative	Europa: Marchio CE (EN60950, EN55022 classe B, EN61000-3-2, EN-61000-3-3, EN55024), Germania: TÜV, Russia: Gost-R	
Certificazioni ambientali	ENERGY STAR (WW), direttiva RoHS, IT ECO Declaration (Europa), RAE	
<b>CHE COSA È INCLUSO</b>		
Contenuto della confezione	Cacciavite a testa esagonale, 1 x testina di stampa, 1 x set serbatoio inchiostro in dotazione - 90 ml ciascuno, adattatori nucleo 3", guida configurazione, guida di base, Manuale su CD-ROM, CD-ROM software utente (Mac e Win), dépliant avvertenze per il trasporto, foglio di calibrazione A2, dépliant sicurezza/standard ambientali, campione supporto - fogli, dépliant PosterArtist Lite, software PosterArtist Lite su CD-ROM, cavo di alimentazione EU/UK	
<b>OPZIONI</b>		
Accessori opzionali	Set supporto bobina: RH2-33	
<b>CONSUMABILI</b>		
Elementi sostituibili dall'utente	Testina di stampa: PF-04 Serbatoio inchiostro: PFI-102 - MBK/BK/C/Y, PFI-104 - M Cartuccia manutenzione: MC-10	

Alcune immagini sono simulate per una maggiore chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano sui metodi di verifica standard Canon.

Il presente dépliant e le specifiche di prodotto sono stati redatti prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.™ e ©: tutti i nomi di società e/o di prodotto sono marchi e/o marchi registrati dei rispettivi produttori nei mercati e/o Paesi di appartenenza.

Per ottenere i risultati migliori, si consiglia di utilizzare supporti Canon. Verificare la compatibilità dei supporti (carta) per vedere che tipo di carta/supporto è consigliato.



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europa  
canon-europe.com

Italian edition 0170W132  
© Canon Europa N.V. 2012

Canon Italia Spa  
Strada Padana Superiore 2/B  
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)  
Tel 02 82481  
Fax 02 82484600  
Pronto Canon 848800519  
canon.it