

imagePROGRAF  
TM-300\TM-305

# INNOVATIVA STAMPANTE A GETTO D'INCHIOSTRO DA 36 POLLICI (914,4 MM) PER STAMPE DI ALTA QUALITÀ SU GRANDI FORMATI



TM-305



TM-300

- Stampa di alta qualità per CAD e poster, grazie al sistema di inchiostri Lucia TD a 5 colori interamente a pigmenti esclusivo di Canon
- Incremento della produttività e ottimizzazione dei processi di stampa grazie alla testina di stampa da 1,07" (27,2 mm) e 6 canali
- imagePROGRAF TM-300 e TM-305: ingombro ridotto e accessibilità totalmente frontale
- Riduzione del 60% della rumorosità delle ventole, vibrazioni ridotte e taglio ottimizzato
- Maggiore densità, linee e testi più nitidi su carta non patinata e colori vividi: ideale per punti vendita e poster.
- Stampa senza interruzioni grazie al sistema Canon, che consente di sostituire i serbatoi di inchiostro durante la stampa
- Elevata produttività grazie al processo di rendering più rapido HP-GL/2 con processore L-COA PRO
- imagePROGRAF TM-300 e TM-305: funzioni di sicurezza avanzata per le grandi aziende e la pubblica amministrazione
- Esposizione duratura delle stampe in ambienti esterni grazie ai supporti impermeabili esclusivi di Canon.
- Direct Print & Share, PosterArtist Lite e Free Layout Plus per produzione CAD e poster

imagePROGRAF TM-300 e TM-305: riduzione del 60% della rumorosità e design compatto: ideale per piccoli uffici. Linee precise, testi nitidi e colori vividi anche su carta comune, grazie all'inchiostro Lucia TD interamente a pigmenti resistente anche agli ambienti esterni.



TM-305

## GAMMA DI PRODOTTI



TM-300 MFP T36



TM-305 MFP T36



TM-205

**Canon**

# SPECIFICHE TECNICHE

# imagePROGRAF TM-300\TM-305

	TM-300	TM-305		TM-300	TM-305
<b>TECNOLOGIA</b>			<b>Capacità di alimentazione supporti di stampa</b>	Sostituibile manualmente dall'utente	
<b>Tipo di stampante</b>	5 colori, 36" (914,4 mm)		<b>Larghezza stampa senza bordi (solo rotolo)</b>	515 mm (JIS B2), 728 mm (BIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10" (254 mm), 14" (355,6 mm), 17" (431,8 mm), 24" (609,6 mm), 36" (914,4 mm) [Stampabile] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8" (203 mm), 12" (304 mm), 16" (406 mm), 20" (508 mm), 30" (762 mm), 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm	
<b>Tecnologia di stampa</b>	Canon Bubble Jet (a richiesta), 6 colori di tipo integrato (6 chip per testina di stampa, 1 testina di stampa)		<b>Numero massimo di stampe erogate</b>	Supporto/cestello - Posizione standard: 1 foglio Supporto/cestello - Posizione piana: 20 fogli A1 o A2, in orizzontale <sup>1)</sup>	
<b>Risoluzione di stampa</b>	2.400x1.200 dpi		<b>DIMENSIONI E PESO</b>		
<b>Numero di ugelli</b>	15.360 Ugelli (MBK 5.120 ugelli; altri colori 2.560 ugelli ciascuno)		<b>Dimensioni fisiche LxPxA (mm) e peso (kg)</b>	Unità principale, supporto e cestello 1289x887x1.060 mm (cestello aperto) 1289x757x1.060 mm (cestello chiuso) 60 kg (incluso set portarullo, esclusi inchiostro e testina di stampa)	
<b>Precisione delle linee</b>	±0,1% o inferiore		<b>Dimensioni dell'imballo LxPxA (mm) e peso (kg)</b>	Stampante (unità principale con supporto (SD-32) e pallet): 1.462x913x961 mm, 105 kg	
<b>Passo degli ugelli</b>	1.200 dpi (2 linee)		<b>REQUISITI DI ALIMENTAZIONE E FUNZIONAMENTO</b>		
<b>Dimensioni gocce di inchiostro</b>	min 5 pl per colore		<b>Alimentazione</b>	100-240 Vca (50-60 Hz)	
<b>Capacità inchiostro</b>	Inchiostro in vendita: 130/300 ml Inchiostro in dotazione: 130 ml (nero opaco) / 90 ml (nero, ciano, magenta, giallo)		<b>Consumo energetico</b>	In funzione: max 69 W In modalità sospensione: max 3,6 W Impostazione predefinita del tempo di passaggio in modalità sospensione: circa 5 minuti Spenta: max 0,3 W	
<b>Tipo di inchiostro</b>	Inchiostri a pigmenti: nero, nero opaco, ciano, magenta, giallo		<b>Ambiente operativo</b>	Temperatura: 15-30 °C. Umidità: 10-80% U.R. (senza condensa)	
<b>Sistemi operativi compatibili</b>	Microsoft Windows 32 bit: Windows 7, 8.1, 10. Microsoft Windows 64 bit: Windows 7, 8.1, 10, Server 2008R2, Server 2012/2012R2, Server 2016 Apple Macintosh: OS X 10.10.5 - OS X 10.11, macOS 10.13		<b>Emissioni acustiche (potenza/pressione)</b>	In funzione: 44 dB (A) (carta comune, disegno a tratto, modalità standard) Standby: max 35 dB (A) In funzione: 6,0 Bel (carta comune, disegno a tratto, modalità standard) (misurazione conforme alla norma ISO 7779)	
<b>Linguaggi di stampa</b>	SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02)	SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)	<b>Normative</b>	Europa: marchio CE, Russia: EAC	
<b>Interfacce standard</b>	Porta USB A: memoria USB Direct Print Porta USB B: USB ad alta velocità integrata Ethernet: IEEE 802.3 10Base-T / IEEE 802.3u 100Base-TX / IEEE 802.3ab 1000Base-T / IEEE 802.3x Full Duplex Rete LAN wireless: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b		<b>Certificazioni</b>	TUV, CB	
<b>MEMORIA</b>			<b>MATERIALI INCLUSI</b>		
<b>Memoria standard</b>	2 GB	128 GB con 2 GB di memoria fisica	<b>Contenuto della confezione</b>	Stampante, supporto stampante SD-32, 1 testina di stampa, attacco per rullo carta con diametro interno 3" (76,2 mm), cavo di alimentazione, cavo di alimentazione per il Regno Unito (240 V tripolare), 1 set di serbatoi di inchiostro in dotazione, Guida alla configurazione e opuscolo sulla sicurezza e sulle norme ambientali Software utente su CD-ROM (Win) CD-ROM PosterArtist Lite, foglio dell'UE sui biocidi, foglio dell'Unione Economica Eurasiatica, foglio di informazioni importanti	
<b>Disco rigido</b>	N/D	500 GB	<b>Software incluso</b>	Driver di stampa imagePROGRAF TM-Series, plug-in di stampa per Office, Quick Utility Toolbox e PosterArtist Lite Altro software disponibile scaricabile dal Web.	
<b>VELOCITÀ DI STAMPA</b>			<b>OPZIONI</b>		
<b>Disegno CAD:</b>			<b>Accessori opzionali</b>	Portarotolo 2"/3" (50,8/76,2 mm) RH2-35	
<b>Carta comune (rotolo A0)</b>	0:40 (Fast Economy Mode) 0:46 (Fast) 1:14 (Standard)		<b>MATERIALI DI CONSUMO</b>		
<b>Poster:</b>			<b>Componenti sostituibili dall'utente</b>	Serbatoio di inchiostro: PFI-120 (130 ml), PFI-320 (300 ml) Testina di stampa: PF-06 Taglierina: CT-08 Cartuccia di manutenzione: MC-31	
<b>Carta comune (rotolo A0)</b>	0:44 (Fast) 1:18 (Standard)		<b>Esclusione di responsabilità</b>	Alcune immagini sono simulate per chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano su metodi di prova standard Canon. Il presente opuscolo e le specifiche del prodotto sono state sviluppate prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche finali sono soggette a modifiche senza preavviso. <sup>1)</sup> e * Tutti i nomi di aziende e/o prodotti sono marchi commerciali e/o marchi commerciali registrati appartenenti ai relativi fabbricanti nei loro mercati e/o paesi. Per ottenere risultati ottimali è preferibile utilizzare supporti di stampa Canon. Per il tipo di supporto di stampa (carta) consigliato, consultare l'elenco di supporti di stampa e carte compatibili.	
<b>Carta patinata pesante (rotolo A0)</b>	1:41 (Fast) 2:36 (Standard)		<b>Note a piè di pagina</b>	<sup>1)</sup> Esclude condizioni di arricciamento notevole	
<b>GESTIONE DEI SUPPORTI DI STAMPA</b>					
<b>Alimentazione e uscita supporti di stampa</b>	Carta in rotolo: singolo rotolo, caricamento verso l'alto, uscita frontale Foglio singolo: caricamento superiore, uscita frontale (alimentazione manuale tramite leva di blocco dei supporti di stampa)				
<b>Larghezza supporti di stampa</b>	Carta in rotolo: 203,2 - 917 mm Foglio singolo: 203,2 - 917 mm				
<b>Spessore supporti di stampa</b>	Rotolo/foglio: 0,07 - 0,8 mm				
<b>Lunghezza minima stampabile</b>	Carta in rotolo: 203,2 mm Foglio singolo: 279,4 mm				
<b>Lunghezza massima stampabile</b>	Carta in rotolo: 18 m (varia in base al sistema operativo e all'applicazione) Foglio singolo: 1,6 m				
<b>Diametro massimo del rotolo di carta</b>	150 mm				
<b>Dimensione interna supporti di stampa</b>	Diametro interno del rotolo: 2"/3" (50,8/76,2 mm)				
<b>Margini area consigliata</b>	Carta in rotolo: superiore: 20 mm, inferiore: 3 mm, laterale: 3 mm Foglio singolo: superiore: 20 mm, inferiore: 20 mm, laterale: 3 mm				
<b>Margini area stampabile</b>	Carta in rotolo: superiore: 3 mm, inferiore: 3 mm, laterale: 3 mm Carta in rotolo (stampa senza bordi): superiore: 0 mm, inferiore: 0 mm, laterale: 0 mm Foglio singolo solo per Apple AirPrint: superiore: 3 mm, inferiore: 12,7 mm, laterale: 3 mm Foglio singolo per altre applicazioni: superiore: 3 mm, inferiore: 20 mm, laterale: 3 mm				



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Italian edition  
© Canon Europa N.V., 2018